

USHIO

ULTRALIFE

12V 50W 36°


Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe mit besonders hoher Lebensdauer

ULTRALIFE

12V 50W 36°

Low voltage dichroic lamp with a very long lifetime

Abmessungen / Dimensions:



Lichtplanung / light planning:

\varnothing [m]	H [m]	E [lx]
0,65	1	1500
1,30	2	375
1,95	3	167
2,60	4	94

Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

Lampenspannung / Lamp voltage:

Abstrahlwinkel / Beam angle:

Farbtemperatur / Colour temperature:

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

Lichtstärke / Luminous intensity:

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

Sockel / Base:

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

Reflektorfarbe / Colour of reflector:

Reflektorbeschichtung / Coating of reflector:

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

ANSI-Code / ANSI code:

Artikelnummer / Type number:

50 W

12 V

36°

3100 K

x: 0,430 y: 0,400

1500 cd

10.000 h

GU5.3

u360

klar / clear

Kaltlicht / dichroic

50

HRGI/C//u10-50-12-GU5.3-51/36

EXN/CG

187051



u360

- UV-P
- geschlossen / closed
- dimmbar / dimmable
- für offene Leuchte / for open fixture

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.