

USHIO

EUROSTAR 35mm

12V 35W 38°


Kompakte Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe

EUROSTAR 35mm

12V 35W 38°

Compact low voltage dichroic lamp

Abmessungen / Dimensions:



Lichtplanung / light planning:

Ø [m]	H [m]	E [lx]
0,69	1	900
1,38	2	225
1,07	3	100
2,76	4	56

Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

Lampenspannung / Lamp voltage:

Abstrahlwinkel / Beam angle:

Farbtemperatur / Colour temperature:

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

Lichtstärke / Luminous intensity:

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

Sockel / Base:

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

Reflektorfarbe / Colour of reflector:

Reflektorbeschichtung / Coating of reflector:

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

ANSI-Code / ANSI code:

Artikelnummer / Type number:

35 W

12 V

38°

3100 K

x: 0,430 y: 0,400

900 cd

2.000 h

GU4

u360

klar / clear

Kaltlicht / dichroic

10

HRGI/UB-35-12-GU4-35/38

GAX

115281



u360

- UV-P
- geschlossen / closed
- dimmbar / dimmable
- für offene Leuchte / for open fixture
- Niederdruck / low pressure

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.