

# USHIO

## Halogen-Stiftsockellampe

12V 75W GY6.35 c-8


Niedervolt-Halogenglühlampe für hohen  
Leuchtenwirkungsgrad

## Halogen pin-type base lamp

12V 75W GY6.35 c-8

Low voltage halogen lamps for high luminous  
efficiency

### Abmessungen / Dimensions:



### Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

75 W

Lampenspannung / Lamp voltage:

12 V

Wendel / Filament:

c-8

Farbtemperatur / Colour temperature:

3000 K

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

x: 0,437 y: 0,404

Lichtstrom / Luminous flux:

1350 lm

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

3000 h

Sockel / Base:

GY6.35

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

u360

Kolbenform / Bulb contour:

röhrenförmig / tubular

Kobentyp / Bulb type:

klar / clear

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

40/50

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

HSG/AX/UB-75-12-GY6.35

ANSI-Code / ANSI code:

-

Artikelnummer / Type number:

104730



u360

- UV-P
- dimmbar / dimmable
- für offene Leuchte / for open fixture

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.